

## 【一】选择服务器类型

### Windows版

官方推荐WEB服务器MySQL服务器SQL Server服务器独立部署，如果一台服务器同时部署WEBMySQL以及SQL Server多次添加即可。

### Linux版

官方推荐WEB服务器MySQL服务器独立部署，如果一台服务器同时部署WebMysql安装时请选择选项2。

```
=====
请选择安装的软件套件：
1. Web服务器 (Apache, Pure-FTPd, PHP 5.3-7.3)
2. Web+MySQL服务器 (MySQL, Apache, Pure-FTPd, PHP 5.3-7.3, phpMyAdmin)
=====
```

<fontcolor='#FF000'>注意：如果安装时只安装了Web服务器，不支持继续添加MySQL需要卸载受控，删除文件重新安装进行选择</font>

## 【二】服务器绑定域名

### 共享web服务器

位置：【后台】-【生产】-【虚拟主机】-【主机服务器】-【添加服务器】

- 绑定域名：<font color='#FF000'>需要泛解析 \*.host.example.com到对应的WEB服务器IP该域名必填</font>

添加记录 X

---

记录类型:

A- 将域名指向一个IPv4地址 v

主机记录:

\*.host om ?

解析线路:

默认 - 必填! 未匹配到智能解析线路时, 返回【默认】线路设置结果 v ?

\* 记录值:

17 .

\* TTL:

10 分钟 v

针对共享WEB服务器，系统需要默认赠送一个子域名，那么后台绑定域名[]host.example.com  
客户虚拟主机开通时，即会自动分配一个子域名，如[]vist3194958105.host.example.com

- **服务器域名**[]<font color='#FF000'>解析ftp.example.com到对应的WEB服务器IP[]该域名非必填</font>

记录类型:

A- 将域名指向一个IPv4地址

主机记录:

ftp

解析线路:

默认 - 必填! 未匹配到智能解析线路时, 返回【默认】线路设置结果

\* 记录值:

1

\* TTL:

10 分钟

不填在用户中心的站点FTP访问地址为临时域名vist3194958105.host.example.com

主机详情

站点

数据库

备份/还原

## 网站信息

临时域名: vist3194958105.host. .com

FTP登录地址: vist3194958105.host. .com


FTP端口: 21

填写在用户中心的站点FTP访问地址显示为ftp.example.com

主机详情	站点	数据库	备份/
网站信息			
临时域名：	vist3194958105. [redacted] .com  		
FTP登录地址：	ftp. [redacted] .com 		
FTP端口：	21		

## MySQL服务器

位置：【后台】 - 【生产】 - 【虚拟主机】 - 【主机服务器】 - 【添加服务器】

- **绑定域名：** 需要解析mysql.example.com到对应的MySQL服务器IP    
该域名非必填

添加记录 X

记录类型：  
A- 将域名指向一个IPv4地址 

主机记录：  
mysql 

解析线路：  
默认 - 必填！未匹配到智能解析线路时，返回【默认】线路设置结果  

\* 记录值：  
1; [redacted] 1

\* TTL：  
10 分钟 

<font color='#FF000'>不填</font>用户中心的数据库FTP登录地址显示为服务器的IP

主机详情	站点	数据库	备份/还原
数据库信息			
数据库类型：	Mysql 5.7		
数据库空间：	0.01KB/50M	刷新	
数据库名称：	mysql7981615_db		
FTP登录地址：	43.27		

<font color='#FF000'>填写</font>用户中心的数据库FTP登录地址显示为mysql.example.com

主机详情	站点	数据库	备份/还原
数据库信息			
数据库类型：	Mysql 5.7		
数据库空间：	/50M	刷新	
数据库名称：	mysql7981615_db		
FTP登录地址：	mysql.example.com		

<font color='#FF000'>注意：针对MySQL服务器绑定域名主要是用于数据库的FTP连接，查看已备份的数据库文件</font>

▪ **phpmyadmin管理地址：** <font color='#FF000'>需要解析phpmyadmin.example.com到对应的MySQL服务器IP</font>该域名必填

记录类型:

A- 将域名指向一个IPV4地址

主机记录:

phpmyadmin

解析线路:

默认 - 必填! 未匹配到智能解析线路时, 返回【默认】线路设置结果

\* 记录值:

1

\* TTL:

10 分钟

PHPMyAdmin管理地址域名填写格式: `http://phpmyadmin.example.com:999`

首页 / 生产 / 虚拟主机 / 主机服务器 / 主机服务器编辑

主机服务器编辑

* ZKEYS受控IP:	<input type="text"/>	?
ZKEYS受控内网IP:	<input type="text"/>	?
* ZKEYS受控端口:	<input type="text"/>	?
* ZKEYS受控连接密码:	<input type="text"/>	?
* 绑定域名:	<input type="text" value="mysql. .com"/>	?
* PHPMyAdmin管理地址:	<input type="text" value="http://phpmyadmin. .com:999"/>	?
MySQL版本:	<input type="text" value="Mysql 5.7"/>	?
	知: Mysql 5.6.0	
数据库个数上限:	<input type="text" value="60"/>	?

## SQL Server服务器

位置: 【后台】 - 【生产】 - 【虚拟主机】 - 【主机服务器】 - 【添加服务器】

- 绑定域名: 需要解析SQLserver.example.com到对应的SQLserver服务器IP该域名非必填

记录类型:

A- 将域名指向一个IPv4地址

主机记录:

sqlserver

解析线路:

默认 - 必填! 未匹配到智能解析线路时, 返回【默认】线路设置结果

\* 记录值:

1 . 1

\* TTL:

10 分钟

不填用户中心的数据库FTP登录地址显示为服务器的IP

主机详情

站点

数据库

备份/还原

## 数据库信息

数据库类型: SQL Server 2008 R2

数据库空间: 0.01KB/50M 刷新

数据库名称: mssql5562664\_db

FTP登录地址: 4. . 7

填写用户中心的数据库FTP登录地址显示为sqlserver.example.com

主机详情	站点	数据库	备份/还原
数据库信息			
数据库类型：	SQL Server 2008 R2		内
数据库空间：	0.01KB/50M	刷新	创
数据库名称：	mssql5562664_db		数
FTP登录地址：	sqlserver. .com		数

<font color='#FF000'>注意：针对SQLserver服务器绑定域名主要是用于数据库的FTP连接，查看已备份的数据库文件</font>