

## 说明

请求URL统一使用公共网关

```
method =cloud.sms.sender  
version =v202211
```

请求方式[]POST

## 短信模板发送接口

```
method =cloud.sms.sender
```

### 业务参数:

参数名	必选	类型	说明
method	是	string	手机号, 用英文逗号隔开
mobiles	是	string	手机号, 用英文逗号隔开
tpl_code	是	string	短信模板
tpl_params	是	array	模板参数 数组的信息
sign_name	是	string	签名

### 返回示例

```
{  
  "RequestId": "5c94867e5cc7e-BgEXG1-1wdWDnJK-14752",  
  "Code": "Success",  
  "Data": {  
    "fee_count": 1,  
    "send_count": 1,  
    "biz_id": "20190322145349-eb6973f1-b5"  
  },  
  "Message": ""  
}
```

### 返回参数说明

参数名	类型	说明
fee_count	int	扣费条数
send_count	int	发送条数
biz_id	int	批次号

## 短信查询接口

```
method =cloud.sms.query
```

### 业务参数

参数名	必选	类型	说明
mobiles	是	string	手机号, 用英文逗号隔开
biz_id	是	string	发送时提交的批次号

返回示例

```
{
  "RequestId": "5c948cdae55b1-Sfzxy1-RbW1RbWz-1579",
  "Code": "Success",
  "Data": [
    {
      "mobile": "15914685847",
      "status": 1
    }
  ],
  "Message": ""
}
```

返回参数说明

参数名	类型	说明
mobile	int	查询的号码
status	int	1:发送成功, 2:发送失败