

方案一

修改路由及验证码强度

- 修改路由文件

文件位置[]app/Common/Conf/route/register.php

打开文件后搜索 'register/sendMobileCode\$'

将该行内容改为[]'register/sendMobileCode5555\$' 注意：5555为自定义内容，可根据实际需求修改，注意该路由需与下方修改的文件内容相同

```
return [  
    'register/ajaxcheckmobile$'    => 'Home/Register/mobile_ajax',  
    'register/ajaxcheckemail$'    => 'Home/Register/ajaxcheckemail',  
    'register/sendMobileCode$'    => 'Home/Register/sendMobileCode',
```

- 修改前台js文件

文件位置[]templateHomeZkeysPCStaticjsmoduleregisterregister.js

打开文件后搜索 sendMobileCode

将其改为 sendMobileCode5555 注意：5555为自定义内容，可根据实际需求修改，注意该路由需与下方修改的文件内容相同

```
$.ajax({  
    //验证码验证接口  
    url:  
        '/register/sendMobileCode.html?mobile=' +  
        mobileNum +  
        '&captcha=' +  
        captchaCodeVal,  
    cache: false,
```

- 修改前台html页面文件

文件位置[]templateHomeZkeysPCPageRegisterregister.html

在开头位置找到

```
<script  
src="__THEME_STATIC__/js/module/register/register.js?v=28000"></script>
```

v=28000为版本号，未修改版本号可能导致请求路径没有更新，所以可以将v=数字 中的数字加10（原数字改成不同的数字即可）

```
<script src="__THEME_STATIC__/js/common/gt.js?v=28000"></script>  
<script src="__THEME_STATIC__/js/module/register/register.js?v=28000"></script>
```

- 修改手机端js文件

文件位置 `templateHomeZkeysMobileStaticjsmodulemobilesignstep1.js`

打开文件后搜索 `sendMobileCode`

将其改为 `sendMobileCode5555` 注意: 5555为自定义内容, 可根据实际需求修改, 注意该路由需与下方修改的文件内容相同

```
if (e.index == 1) {  
  $.ajax({  
    url:  
      '/register/sendmobilecode.html?mobile=' +  
      $('#registerMobile').val() +  
      '&captcha=' +  
      $('#codeForImg').val(),  
    dataType: 'json',  
  });  
}
```

清除缓存

将 网站根目录下的 `appRuntime` 下文件清空或点击 **【后台】** -> **【系统】** -> **【功能设置】** -> **【清除缓存】**



方案二

开启行为验证设置

位置: **【后台】** -> **【系统】** -> **【全局设置】** -> **【安全】** -> **【行为验证码设置】**

行为验证码设置

验证场景开关: 登录 注册 商标检索 ?

验证通道: ZKEYS 极验 ?

ZKEYS

APP ID: ?

自定义名称: ?

极验

ID: ?

KEY: ?

- 清除缓存

将 网站根目录下的appRuntime下文件清空或点击 **【后台】** -> **【系统】** -> **【功能设置】** -> **【清除缓存】**

 功能设置 ^

菜单管理

清除缓存