

受控设置说明

资源添加完成后，在【后台】-【生产】-【虚拟主机】-【主机服务器】点击管理可对受控直接进行设置



安全设置

注意：如果忘记数据库密码，可对数据库密码进行重置或者修改



站点设置

注意：赠送域名需要填写，用于FTP密码检测，设置了赠送域名后被控端会进行拦截验证

主控域名必填，默认从受控端获取，用于虚拟主机受控数据回调，格式为：<http://>主控IP:端口号 或 [http\(s\)://](http(s)://)域名。

主机服务器受控设置

站点设置

- * 默认站点目录 ?
- * FTP日志保留时长 天后自动清理 ?
- * 站点日志保留时长 天后自动清理 ?
- * 站点过期URL ?
提示: 用户站点过期停止跳转URL地址
- * 站点未备案URL ?
提示: 用户站点未备案跳转URL地址
- * 非法站点URL ?
提示: 非法用户站点跳转URL地址
- 站点流量超额URL ?
- 赠送域名 ?
- 是否检测FTP密码 开启 关闭 ?
- * 主控域名 ?

备份设置

管理员可自行设置备份类型、备份存储目录、备份时间以及保留备份数

主机服务器受控设置

备份设置 收起 ^

- * 选择备份类型 站点 MySQL SQL Server ?
- 备份存储目录 ?
- * 自动备份时间 星期一 星期二 星期三 星期四
 星期五 星期六 星期日 ?
 ?
- * 保留备份数 份 ?

如果在后台无法修改受控服务器数据库密码，请核实平台上的数据库密码和受控服务器中的密码是否一致

受控服务器设置说明

Windows受控设置

通讯设置

点击设置->通讯设置，进入设置界面



通讯端口，通讯密匙要与平台的一致

位置：【 后台 】-【 生产 】-【 虚拟主机 】-【 主机服务器 】修改

ZKEYS受控端端口: ?

ZKEYS受控端连接密码: ?

主控IP[]设置主控服务器的IP[]建议设置

安全设置

ZKEYS系统设置

通讯设置 安全设置 站点设置 备份设置 环境设置

安全设置

MySQL管理密码 ***** 生成

SQL Server管理密码 SQL Server sa用户密码 生成

SQL Server数据目录 D:\ZKEYS\DataBase\Mssql 选择

开启调试模式 开启 关闭

IIS定时重启 开启 关闭

注：出于IIS服务特殊性，不建议设置自动重启

2:00

保存

MySQL管理密码：为了用户数据安全，请避免使用默认密码！请输入新密码，受控会直接修改MySQL root用户密码。

SQL Server管理密码：为了用户数据安全，请避免使用默认密码！请输入新密码，受控会直接修改SQL Server sa用户密码。

开启调试则会显示更为详细的日志，不建议开启

站点设置

ZKEYS系统设置

通讯设置 安全设置 站点设置 备份设置 环境设置

站点设置

默认站点目录 选择

FTP日志保留时长 天后自动清理

IIS日志保留时长 天后自动清理

站点过期URL
提示：用户站点过期停止跳转URL地址

站点未备案URL
提示：用户站点未备案跳转URL地址

非法站点URL
提示：非法用户站点跳转URL地址

保存

备份设置

根据实际情况进行相关设置，无限制

ZKEYS系统设置

通讯设置 安全设置 站点设置 备份设置 环境设置

备份设置

选择备份类型 站点 MySQL SQL Server

备份存储目录 选择

自动备份时间 星期一 星期二 星期三 星期四
 星期五 星期六 星期日

保留备份数 份
注：如果超过保留备份数，则最新备份覆盖最旧备份

保存

Linux受控设置

修改mysql数据库密码

- 可以在后台添加好[主机服务器](#)后，在【后台】-【虚拟主机】-【主机服务器】-【管理】中，可修改MySQL root密码
- Zhost被控初始化安装后mysql root用户默认密码是123456。

注：mysql root用户的默认密码必须修改，否则容易造成客户数据泄露。

在mysql命令行界面修改root用户密码

输入mysql -u root -p，输入密码，进入mysql命令行界面。

输入下面的命令更改mysql root用户的密码

```
UPDATE mysql.user SET password = PASSWORD('请输入mysql root用户新密码')
WHERE user = 'root';
```

输入FLUSH PRIVILEGES;刷新数据库用户权限。

输入exit退出mysql命令行界面。

```
mysql> UPDATE mysql.user SET password = PASSWORD('AA123456') WHERE user = 'root';
Query OK, 4 rows affected (0.00 sec)
Rows matched: 4 Changed: 4 Warnings: 0

mysql> FLUSH PRIVILEGES;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

mysql> exit
```

修改配置文件config.ini中root用户的密码

输入命令vim /data/ZKEYS/ZHostd/conf/config.ini, 打开config.ini文件，修改mysql root用户的密码。

```
base
#ZHost监听端口(ZHost Listening Port)
port=3300
#MySQL帐户(MySQL Account)
mysql_acc=root
#MySQL密码(MySQL Password)
mysql_pwd=123456
#FTP安装目录(FTP Install Dir)
ftp_path=
#MySQL安装目录(MySQL Install Dir)
```

注意：修改后，需输入命令service ZHostd restart重启服务。