

调用方式

请求地址

<http://您阿帕云引擎域名/api>

请求方法

POST

Content-Type 类型 application/x-www-form-urlencoded

公共参数

说明：公共请求参数与返回数据说明，再具体接口中不再重复列出和说明。

参数	必选	类型/长度	示例值	说明
module	是	string	host	业务类型
action	是	string	create	创建，操作行为名称，后续接口中，替换此参数
userid	是	int	1	会员ID
time	是	int	1471331587	当前UNIX时间戳
sign	是	string	ebb198fa8f884f9544b94bb16e8e3af3	权限令牌，生成规则如下 sign = md5(module+ 'zkeys.api@2019'+action + userid + API密钥 + time) API密钥请登录控制台， 在代理分销>API设置中查看/ 修改。
taskid	是	int	12	您本地请求的任务编号，异步 回调时返回会携带该参数
dataType	否	string	json	返回格式(XML/JSON(可选)， 默认json
version	是	string	6.0.1	阿帕云引擎版本，如自行对接， 可固定：9.9.9
system_type	是	string	zkeys_web	阿帕云引擎类型，如自行对接， 可固定zkeys_web
vtime	是	string	20220303	当天日期，格式YYYYMMDD
auth_name	是	string	业务操作接口传递，终端客户实名姓名	张三
auth_mobile	是	string	业务操作接口传递，终端客户实名手机号码	13111111111
auth_idnum	是	string	业务操作接口传递，终端客户实名身份证号码	43011119900212222
auth_bank_account	否	string	业务操作接口传递，终端客户实名银行卡号	411211199104151214
auth_from_ip	是	string	业务操作接口传递，终端客户最后登录IP	192.168.1.1
auth_client_user_id	是	string	业务操作接口传递，终端客户用户id	1

创建虚拟主机

请求参数

参数名	必选	类型	说明	例子
userid	是	string	会员id	1100002
module	是	string	模块	host
time	是	string	当前UNIX时间戳	1618481552
action	是	string	操作行为名称	create
sign	是	string	签名	87e6d7f106877eb21e07fee8d8fe6302
lineId	是	string	线路guid	1696381054948337
months	是	string	购买期限(单位:月)	1
clientUserId	是	string	下级会员id	31
clientOrderNo	是	string	下级订单编号	200671825552908442
pId	是	string	套餐guid	1696381895631526
dataType	是	string	参数类型	默认[]json

返回示例 (返回数据data因套餐不同而不同 具体参照host表字段)

---错误

```
{
  "code": 100002, //参考错误码说明
  "message": "参数错误, 请选择套餐",
  "data": []
}
```

---正确

```
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": {
    "type": 0, //主机类型:0-套餐; 1-弹性
    "groupId": 12, //主机类型标识[]host_group表的gsign
    "space": "1.00", //虚拟主机空间
    "connections": "100", //连接数
    "flow": "1", //流量大小
    "bandwidth": "128", //带宽大小
    "cpu": "\u72ec\u4eab4\u6838\u3001\u72ec\u4eab8\u6838", //cpu名称
    "aspVersion": ".net2.0", //当前.NET版本
    "phpVersion": "php5.6", //当前PHP版本
    "indeIp": 0, //是否为独立IP[]0-不是; 1-是
    "dbId": 0, //虚拟数据库ID
    "runStatus": 2, //虚拟主机运行状态: 2 运行 | 4 停止 | 6 暂停 | 7 已过期 | 8
    "ftpStatus": 1, //FTP状态\r\n[]0暂停 | 1正常
    "startTime": "2021-04-15 10:53:22", //开始时间
    "endTime": "2021-05-15 10:53:22", //结束时间
    "orderId": "10000179", //订单id
    "dirLimit": "0", //子目录数限制, 套餐赠送的子目录数
    "domainLimit": "20", //虚拟主机默认最多可绑定域名数
    "rarTimes": 0, //解压次数, 写入时判断最后解压/压缩/远程下载时间是否为当天, 如果
```

已删除

是当天, 次数+1, 如果不是当天, 次数清0再+1

```
"rarTime": "2021-04-15 10:53:22", //最后解压/压缩/远程下载时间
"allow_visit_ip": 1, //是否允许通过IP直接访问: 1允许 | 0禁止 (仅针对独享主机)
"is_agent": 1, //是否通过代理API创建: 0否、1是
"guid": "1697073282702697", //业务唯一标识
"name": "host134028", //虚拟主机名称
"ip": "103.39.208.26", //虚拟主机ip
"defaultDomain": "host134028.host.zkeys.com", //虚拟主机默认域名
"indexDoc": "index.php,index.html,index.htm,index.asp,index.aspx", //
虚拟主机默认首页文档
"accessScript": "0", //执行脚本许可: 0无权限、1纯脚本
"appool": "1", //应用池类型: 0-共享; 1-独立
"scriptMaps": "asp,.net2.0,php5.6", //支持脚本asp或php或asp,php
"ftpUser": "host134028", //ftp用户名
"ftpPassword": "c2RTWHlaVDJicw==", //ftp管理员密码
"ftpport": "21", //ftp上传端口号
"guard_version": "zkeys_v2", //被控版本: 老被控 zkeys_v1 新被控 zkeys_v2
"pan_domain_bind": "0" //是否支持泛域名绑定: 0不支持、1支持
}
}
```

返回参数错误码说明

code	说明
0	success
100001	请求无效
100002	参数错误
100003	签名错误
100004	操作权限不足
100009	非法访问
100010	本地结算价格过低
100011	操作失败
100015	功能限制
100016	实名信息错误
100021	续费失败, 到期时间不一致
100021	agent_order_no参数错误
900001	API异常
204000	虚拟主机不存在
204001	线路id不能为空
204002	空间不能为空
204003	流量不能为空
204004	数据库空间不能为空
204005	连接数不能为空
204006	组id不能为空
204007	订购月份数量不能为空
204008	数据库id不能为空
204009	ftp用户名格式错误

code**说明**

- 204010 ftp密码格式错误, %s
- 204011 线路信息无效
- 204012 空间大小不在有效范围内
- 204013 流量大小不在有效范围内
- 204014 数据库大小不在有效范围内
- 204015 连接数大小不在有效范围内
- 204016 主机组无效
- 204017 购买的月份数值无效
- 204018 用户名已存在, 请更改一个
- 204021 操作失败
- 204022 没有可用资源
- 204023 没有可用资源
- 204030 操作已超过今天最大次数
- 204031 主机已被锁定, 不允许操作
- 204034 参数格式异常
- 204038 功能暂未开放
- 204040 创建主机失败
- 204041 提醒: 您的主机因受DDoS攻击超过防御峰值, 已被拉入黑洞, 请等待解封后重试
- 204046 订单号错误
- 204047 guid格式错误
- 204049 空间不允许降级
- 204050 流量不允许降级
- 204051 连接数不允许降级
- 204052 至少需要升级一个项目
- 204053 参数错误
- 204054 参数错误
- 204055 参数错误
- 204056 参数错误
- 204059 FTP密码必须包含字母和数字, %s
- 204060 请先续费, 该主机已经过期
- 204100 套餐不能为空
- 204101 套餐不存在
- 204102 线路不存在
- 204103 数据库不存在
- 204104 您的当前产品不是套餐产品
- 204105 套餐没有修改, 不用升级
- 204106 套餐关键参数一致, 不用升级
- 204107 本线路不允许升级
- 204108 本线路不允许续费
- 204109 拒绝升级操作
- 204110 开通人数过多, 请重试
- 204111 用户余额不足
- 204113 价格异常

code

说明

204115 参数错误
204116 域名超出最大绑定个数
204117 添加域名，但该域名已经存在
204118 删除域名，但该域名并不存在
204219 请先将域名添加至备案白名单中
204120 操作失败
204121 操作失败
204122 域名格式非法
204123 参数错误
204124 状态值未修改
204128 主机调整类型不正确
204129 主机状态值未修改
204134 设置的首页格式不正确
204135 默认首页文档未修改
204136 404页面格式不正确
204137 错误404页未修改
204140 错误信息格式不正确
204141 错误提示信息未修改
204144 参数错误
204145 参数错误
204146 参数错误
204147 删除失败
204148 添加失败
204149 参数错误
204152 长度超过最大值
204153 状态值无效
204154 状态值未修改
204155 操作失败
204157 管道值无效
204158 参数错误
204159 开通主机失败，丢失版本参数
204160 没有版本可以切换
204161 版本无效
204162 状态值未修改
204165 状态值无效
204166 参数错误
204167 状态值未修改
204170 权限设置范围无效
204171 目录格式不正确
204174 目录和权限均未修改
204175 远程下载路径格式无效
204176 远程下载目录格式错误
204178 ip地址格式不正确

code**说明**

204179 网站搬家用户名格式不正确
204180 网站搬家密码格式不正确
204181 源路径 格式不正确
204182 目标路径 格式不正确
204183 操作失败
204184 参数错误
204189 长度超过最大值
204190 删除失败
204191 添加失败[]isapi筛选器和路径均不能相同
204207 程序池类型无效
204208 操作失败
204209 当前程序池未修改
204211 共享主机不允许操作本功能
204212 不允许退款
204213 没有订单信息，退款失败
204222 参数错误
204223 状态值未修改
204225 参数错误
204226 状态值未修改
204227 操作失败
204228 目录格式不正确
204229 域名格式非法
204230 配额格式不正确
204231 子目录数超过最大限制数
204232 目录或域名已经绑定另外一个子目录了
204233 配额已经超过最大值
204237 不存在子目录
204241 目录数无效
204242 超出最大购买数
204244 保存配置失败
204245 参数错误
204246 操作失败
204247 cms源码不存在
204248 cmsCode错误
204250 源码安装目录错误
204251 证书名称错误
204252 证书文件名称错误
204253 证书密码错误
204254 证书导入失败
204254 卸载失败，未知错误
204255 已经安装过证书
204256 未安装过证书
204257 操作失败

code**说明**

- 204258 已经绑定过https域名
- 204259 必须先安装证书
- 204260 绑定失败, 未知错误
- 204261 解绑失败, 未知错误
- 204262 https域名错误
- 204263 证书文件不存在
- 204264 证书密码不正确
- 204265 证书正在使用中, 请先卸载证书
- 204267 更新防盗链失败
- 204269 服务器繁忙
- 204271 参数错误
- 204273 没有可用资源
- 204440 数据库不存在
- 204441 操作失败
- 204443 数据库用户名格式不正确
- 204444 数据库密码格式不正确, %s
- 204456 状态值无效
- 204457 备份数据库失败, 备份目录无权访问
- 204458 恢复数据库失败, 备份文件不存在
- 204459 数据库空间必须大于当前空间值
- 204468 数据库类型无效
- 204469 当前套餐不支持该数据库类型
- 204470 该台主机已经开通了数据库, 不可以重新开通
- 204472 数据库已经存在, 请重新命名
- 204473 该数据库类型不允许切换
- 204474 ip白名单数量不能超过5个
- 204479 清空日志只对mssql有效
- 204480 ftp密码格式不正确
- 204483 密码必须包含大小写字母, 数字和特殊字符
- 204484 ftp密码不能为空
- 204485 ftp密码未修改
- 204486 你需要至少设置一个ip白名单
- 204488 防下载类型格式无效
- 204490 允许访问的网址格式异常
- 204491 默认显示的图片地址格式异常
- 204492 拒绝升级操作
- 204495 证书不存在
- 204496 证书解析失败
- 204497 操作失败
- 204498 站点异常
- 204499 绑定IP错误
- 204500 端口错误
- 204500 域名协议错误

code

说明

- 204501 请输入要绑定的域名
- 204502 域名解析错误
- 204503 域名格式错误
- 204504 HTTPS协议域名必须传入IP
- 204505 证书哈希错误
- 204506 未找到证书
- 204507 没有找到该哈希值对应的证书
- 204508 已存在HTTPS的绑定，无法继续绑定
- 204509 该证书已被其他站点占用
- 204510 域名不合法
- 204511 源域名传入错误
- 204512 目标域名传入错误
- 204513 web.config 文件无法解析
- 204514 未知错误
- 204515 源域名与目标域名个数不一致
- 204516 目标域名未传入
- 204517 源域名未传入
- 204518 证书传入为空
- 204519 证书文件不存在
- 204520 证书解码错误
- 204521 证书解码后数据类型不正确
- 204522 证书密码不正确
- 204523 不是有效的PFX文件类型
- 204524 证书哈希格式错误
- 204525 文件后缀不正确
- 204526 允许访问的网址不正确
- 204527 设置失败(web.config 文件写入失败)
- 204528 设置失败(web.config 文件解析失败)
- 204529 请求正在处理中，请勿重新提交
- 204530 您不符合此次活动条件%s
- 204531 IP访问设置参数错误
- 204532 共享主机不能进行IP访问设置
- 204533 如需禁止通过IP直接访问，请先绑定域名
- 204534 IP访问设置失败
- 204535 您的共享云虚拟主机IP因收到DDoS攻击，流量超过防护峰值，外部访问已被屏蔽，请耐心等待解封后操作。建议您升级到独享套餐，独立IP
- 204536 域名绑定冲突，请更换域名重试
- 204537 免费主机禁止push操作
- 204538 您的实名信息已失效，请重新实名认证
- 204539 价格参数异常
- 204540 线路暂停购买
- 204541 记录订单配置失败
- 204543 绑定协议错误

code

说明

- 204544 服务器被控版本必须一致
- 204545 操作系统必须一致
- 204546 IP资源释放失败
- 204547 此业务已按固定价格续费，无法自助调整配置
- 204548 获取资源信息失败
- 204549 无此线路权限，请联系上级

升级虚拟主机

请求参数

参数名	必选	类型	说明	例子
userid	是	string	会员id	1100002
module	是	string	模块	host
time	是	int	当前UNIX时间戳	1618481552
action	是	string	行为名称	upgrade
sign	是	string	签名	87e6d7f106877eb21e07fee8d8fe6302
clientOrderNo	是	string	下级订单编号	200671825552908442
pId	是	string	套餐guid	1696381895631526
dataType	是	string	参数类型	默认[]json
guid	是	bigint	虚拟主机guid	1728075179645806

返回示例（返回数据data因套餐不同而不同 具体参照host表字段）

---错误

```
{
  "code": 100002, //参考错误码说明
  "message": "参数错误, 请选择套餐",
  "data": []
}
```

---正确

```
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": {
    "domainLimit": "50", //虚拟主机默认最多可绑定域名数
    "dirLimit": "0", //子目录数限制, 套餐赠送的子目录数
    "bandwidth": "512", //带宽大小
    "flow": "1", //流量大小
    "space": "2.00", //虚拟主机空间
    "connections": "150", //连接数
    "groupId": 12, //主机类型标识[]host_group表的gsign
    "indeIp": "0", //是否为独立IP[]0-不是; 1-是
    "name": "host485389", //虚拟主机名称
    "ip": "103.39.208.26", //虚拟主机ip
    "defaultDomain": "host485389.host.zkeys.com", //虚拟主机默认域名
    "indexDoc": "index.php,index.html,index.htm,index.asp,index.aspx", //
```

虚拟主机默认首页文档

```

"accessScript": "0", //执行脚本许可: 0无权限、1纯脚本
"appool": "1", //应用池类型: 0-共享; 1-独立
"scriptMaps": "asp,.net2.0,php5.6", //支持脚本asp或php或asp,php
"ftpUser": "host485389", //ftp用户名
"ftpStatus": 1, //FTP状态\r\n0暂停 | 1正常
"ftpport": null, //ftp上传端口号
"rarTimes": 0, //解压次数, 写入时判断最后解压/压缩/远程下载时间是否为当天, 如果是当天, 次数+1, 如果不是当天, 次数清0再+1
"rarTime": "2021-04-16 17:25:58", //最后解压/压缩/远程下载时间
"ccLevel": 0, //CC防护等级 0 未开启 | 1低 | 2中 | 3高
"ddosStatus": 1, //是否开启DDOS防护: 0否 | 1是
"setAntiSql": 0, //防注入开关: 0关闭 | 1开启
"lockStatus": 0, //锁定状态: 0未锁定 | 1已锁定
"lockTime": null, //锁定时间
"lockReason": "", //锁定原因
"poolBit": 0, //程序池32
"allow_visit_ip": 1, //是否允许通过IP直接访问: 1允许 | 0禁止 (仅针对独享主机)
"blockStatus": 0, //黑洞状态: 0 正常 | 1黑洞中
"guard_version": "zkyes_v2", //被控版本: 老被控 zkyes_v1新被控 zkyes_v2
"pan_domain_bind": "0" //是否支持泛域名绑定: 0不支持、1支持
}
}

```

续费虚拟主机

请求参数

参数名	必选	类型	说明	例子
userid	是	string	会员id	1100002
module	是	string	模块	host
time	是	int	时间	1618481552
action	是	string	行为名称	renew
sign	是	string	签名	87e6d7f106877eb21e07fee8d8fe6302
months	是	string	购买时长 单位:月	1
clientOrderNo	是	string	下级订单编号	200671825552908442
clientEndTime	是	string	下级结束时间	2021-05-15 20:39:59
guid	是	string	下级host表guid	1697110189519423
dataType	是	string	参数类型	默认json

返回示例

---错误

```

{
  "code": 100002, //参考错误码说明
  "message": "参数错误, 请选择套餐",
  "data": []
}

```

---正确

```

{
  "code": 0,

```

```
    "message": "success",
    "data": ""
}
```

删除虚拟主机

请求参数

参数名	必选	类型	说明	例子
userid	是	string	会员id	1100002
module	是	string	模块	host
time	是	int	时间	1618481552
action	是	string	行为名称	delete
sign	是	string	签名	87e6d7f106877eb21e07fee8d8fe6302
guid	是	string	下级host表guid	1697110189519423
dataType	是	string	参数类型	默认[]json

返回示例

```
---错误
{
  "code":100002,//参考错误码说明
  "message":"参数错误,请选择套餐",
  "data":[]
}
---正确
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": ""
}
```

设置虚拟主机开机/关机

请求参数

参数名	必选	类型	说明	例子
userid	是	string	会员id	1100002
module	是	string	模块	host
time	是	int	时间	1618481552
action	是	string	行为名称	sethost
actionStr	是	string	行为参数	runStatus
hostStatus	是	string	设置参数 4:关机 2:开机 4	
sign	是	string	签名	87e6d7f106877eb21e07fee8d8fe6302
guid	是	string	下级host表guid	1697110189519423
dataType	是	string	参数类型	默认[]json

返回示例

```
---错误
```

```

{
  "code":100002,//参考错误码说明
  "message":"参数错误,请选择套餐",
  "data":[]
}
---正确
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": ""
}

```

设置虚拟主机重启

请求参数

参数名	必选	类型	说明	例子
userid	是	string	会员id	1100002
module	是	string	模块	host
time	是	int	时间	1618481552
action	是	string	行为名称	sethost
actionStr	是	string	行为参数	recycle
sign	是	string	签名	87e6d7f106877eb21e07fee8d8fe6302
guid	是	string	下级host表guid	1697110189519423
dataType	是	string	参数类型	默认[]json

返回示例

```

---错误
{
  "code":100002,//参考错误码说明
  "message":"参数错误,请选择套餐",
  "data":[]
}
---正确
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": ""
}

```

设置虚拟主机域名绑定/重新绑定

请求参数

参数名	必选	类型	说明	例子
userid	是	string	会员id	1100002
module	是	string	模块	host
time	是	int	时间	1618481552
action	是	string	行为名称	sethost

参数名	必选	类型	说明	例子
actionStr	是	string	行为参数	binddomain
binddomain	是	string	设置参数 绑定域名	www.aa.com
bindprotocol	是	string	设置参数 域名协议	http
sign	是	string	签名	87e6d7f106877eb21e07fee8d8fe6302
guid	是	string	下级host表guid	1697110189519423
dataType	是	string	参数类型	默认[]json

返回示例

```

---错误
{
  "code":100002,//参考错误码说明
  "message":"参数错误,请选择套餐",
  "data":[]
}
---正确
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": ""
}

```

设置解绑虚拟主机域名

请求参数

参数名	必选	类型	说明	例子
userid	是	string	会员id	1100002
module	是	string	模块	host
time	是	int	时间	1618481552
action	是	string	行为名称	sethost
actionStr	是	string	行为参数	unbinddomain
binddomain	是	string	设置参数 绑定域名	www.aa.com
bindprotocol	是	string	设置参数 域名协议	http
sign	是	string	签名	87e6d7f106877eb21e07fee8d8fe6302
guid	是	string	下级host表guid	1697110189519423
dataType	是	string	参数类型	默认[]json

返回示例

```

---错误
{
  "code":100002,//参考错误码说明
  "message":"参数错误,请选择套餐",
  "data":[]
}
---正确
{

```

```

    "code": 0,
    "message": "success",
    "data": ""
}

```

设置虚拟主机FTP登录密码

请求参数

参数名	必选	类型	说明	例子
userid	是	string	会员id	1100002
module	是	string	模块	host
time	是	int	时间	1618481552
action	是	string	行为名称	sethost
actionStr	是	string	行为参数	ftpRunStatus
ftpStatus	是	string	设置参数 ftp状态	1
password	是	string	设置参数 ftp密码	SG9zdDAxNTIxMw==
sign	是	string	签名	87e6d7f106877eb21e07fee8d8fe6302
guid	是	string	下级host表guid	1697110189519423
dataType	是	string	参数类型	默认[]json

返回示例

```

---错误
{
    "code":100002,//参考错误码说明
    "message":"参数错误,请选择套餐",
    "data":[]
}
---正确
{
    "code": 0,
    "message": "success",
    "data": ""
}

```

设置虚拟主机默认首页

请求参数

参数名	必选	类型	说明	例子
userid	是	string	会员id	1100002
module	是	string	模块	host
time	是	int	时间	1618481552
action	是	string	行为名称	sethost
actionStr	是	string	行为参数	indexDoc
hostIndexDoc	是	string	设置参数:格式	index.html,index.php,index.htm,index.asp,index.aspx,default.html

参数名	必选	类型	说明	例子
sign	是	string	签名	87e6d7f106877eb21e07fee8d8fe6302
guid	是	string	下级host表guid	1697110189519423
dataType	是	string	参数类型	默认[]json

返回示例

---错误

```
{
  "code":100002,//参考错误码说明
  "message":"参数错误,请选择套餐",
  "data":[]
}
```

---正确

```
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": ""
}
```

设置虚拟主机运行模式

请求参数

参数名	必选	类型	说明	例子
userid	是	string	会员id	1100002
module	是	string	模块	host
time	是	int	当前UNIX时间戳	1618481552
action	是	string	行为名称	sethost
actionStr	是	string	行为参数	errorMsg
errorMessage	是	string	设置参数:模式类型	default:调试模式 script error:发布模式
sign	是	string	签名	87e6d7f106877eb21e07fee8d8fe6302
guid	是	string	下级host表guid	1697110189519423
dataType	是	string	参数类型	默认[]json

返回示例

---错误

```
{
  "code":100002,//参考错误码说明
  "message":"参数错误,请选择套餐",
  "data":[]
}
```

---正确

```
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": ""
}
```

```
}
```

设置虚拟主机404错误页面

请求参数

参数名	必选	类型	说明	例子
userid	是	string	会员id	1100002
module	是	string	模块	host
time	是	int	当前UNIX时间戳	1618481552
action	是	string	行为名称	sethost
actionStr	是	string	行为参数	page404
errorDoc	是	string	设置参数:指定404文件	404.html
sign	是	string	签名	87e6d7f106877eb21e07fee8d8fe6302
guid	是	string	下级host表guid	1697110189519423
dataType	是	string	参数类型	默认[]json

返回示例

```
---错误
{
  "code":100002,//参考错误码说明
  "message":"参数错误,请选择套餐",
  "data":[]
}
---正确
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": ""
}
```

设置虚拟主机301重定向

请求参数

参数名	必选	类型	说明	例子
userid	是	string	会员id	1100002
module	是	string	模块	host
time	是	int	当前UNIX时间戳	1618481552
action	是	string	行为名称	sethost
actionStr	是	string	行为参数	setdomainredirect
fromdomain	是	string	设置参数:源域名	www.aa.com
todomain	是	string	设置参数:目标域名	www.bb.com
sign	是	string	签名	87e6d7f106877eb21e07fee8d8fe6302
guid	是	string	下级host表guid	1697110189519423
dataType	是	string	参数类型	默认[]json
dotype	是	string	操作类型 1:新增 2:删除	1

返回示例

---错误

```
{
  "code":100002,//参考错误码说明
  "message":"参数错误,请选择套餐",
  "data":[]
}
```

---正确

```
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": ""
}
```

设置虚拟主机http重定向

请求参数

参数名	必选	类型	说明	例子
userid	是	string	会员id	1100002
module	是	string	模块	host
time	是	int	时间	1618481552
action	是	string	行为名称	sethost
actionStr	是	string	行为参数	httpRedirect
url	是	string	设置参数:源域名	http://www.qq.com
sign	是	string	签名	87e6d7f106877eb21e07fee8d8fe6302
guid	是	string	下级host表guid	1697110189519423
dataType	是	string	参数类型	默认[]json

返回示例

---错误

```
{
  "code":100002,//参考错误码说明
  "message":"参数错误,请选择套餐",
  "data":[]
}
```

---正确

```
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": ""
}
```

设置虚拟主机预装网站

请求参数

参数名	必选	类型	说明	例子
userid	是	string	会员id	1100002

参数名	必选	类型	说明	例子
module	是	string	模块	host
time	是	int	时间	1618481552
action	是	string	行为名称	sethost
actionStr	是	string	行为参数	installCms
cmsCode	是	string	设置参数:cms代号	wordpress
cmsPath	是	string	设置参数:cms路径	/wwwroot/
sign	是	string	签名	87e6d7f106877eb21e07fee8d8fe6302
guid	是	string	下级host表guid	1697110189519423
dataType	是	string	参数类型	默认[]json

返回示例

```

---错误
{
  "code":100002,//参考错误码说明
  "message":"参数错误,请选择套餐",
  "data":[]
}
---正确
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": ""
}

```

设置虚拟主机导入证书

请求参数

参数名	必选	类型	说明	例子
userid	是	string	会员id	1100002
module	是	string	模块	host
time	是	int	时间	1618481552
action	是	string	行为名称	sethost
actionStr	是	string	行为参数	installcert
cert	是	string	设置参数:证书	-----
certpsw	是	string	设置参数:证书密码	123456aa
certguid	是	string	设置参数:证书guid	5867889999999999
domain	是	string	设置参数:绑定域名	www.baidu.com
redirect	是	string	设置参数:https是否重定向 1:是 0:否	1
sign	是	string	签名	87e6d7f106877eb21e07fee8d8fe6302
guid	是	string	下级host表guid	1697110189519423
dataType	是	string	参数类型	默认[]json

返回示例

```

---错误

```

```

{
  "code":100002,//参考错误码说明
  "message":"参数错误,请选择套餐",
  "data":[]
}
---正确
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": ""
}

```

设置虚拟主机PHP版本/.NET版本

请求参数

参数名	必选	类型	说明	例子
userid	是	string	会员id	1100002
module	是	string	模块	host
time	是	int	时间	1618481552
action	是	string	行为名称	sethost
actionStr	是	string	行为参数	version
version	是	string	设置参数 版本号	php5.6, php7.0, .net2.0, .net4.0
lineMode	是	string	设置参数 管道值	0
sign	是	string	签名	87e6d7f106877eb21e07fee8d8fe6302
guid	是	string	下级host表guid	1697110189519423
dataType	是	string	参数类型	默认[]json

返回示例

```

---错误
{
  "code":100002,//参考错误码说明
  "message":"参数错误,请选择套餐",
  "data":[]
}
---正确
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": ""
}

```

设置虚拟主机fso权限

请求参数

参数名	必选	类型	说明	例子
userid	是	string	会员id	1100002
module	是	string	模块	host

参数名	必选	类型	说明	例子
time	是	int	时间	1618481552
action	是	string	行为名称	sethost
actionStr	是	string	行为参数	fso
status	是	string	设置参数 状态 1:开启 0:关闭	1
sign	是	string	签名	87e6d7f106877eb21e07fee8d8fe6302
guid	是	string	下级host表guid	1697110189519423
dataType	是	string	参数类型	默认[]json

返回示例

---错误

```
{
  "code":100002,//参考错误码说明
  "message":"参数错误,请选择套餐",
  "data":[]
}
```

---正确

```
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": ""
}
```

设置虚拟主机执行权限

请求参数

参数名	必选	类型	说明	例子
userid	是	string	会员id	1100002
module	是	string	模块	host
time	是	int	时间	1618481552
action	是	string	行为名称	sethost
actionStr	是	string	行为参数	executeSet
executeStatus	是	string	设置参数 状态 1:开启 0:关闭	1
executePath	是	string	设置参数 路径	\WWWROOT\
sign	是	string	签名	87e6d7f106877eb21e07fee8d8fe6302
guid	是	string	下级host表guid	1697110189519423
dataType	是	string	参数类型	默认[]json

返回示例

---错误

```
{
  "code":100002,//参考错误码说明
  "message":"参数错误,请选择套餐",
  "data":[]
}
```

---正确

```
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": ""
}
```

设置虚拟主机CC攻击防护

请求参数

参数名	必选	类型	说明	例子
userid	是	string	会员id	1100002
module	是	string	模块	host
time	是	int	时间	1618481552
action	是	string	行为名称	sethost
actionStr	是	string	行为参数	setantic
ccLevel	是	string	设置参数 状态 1:初级 2:中级 3:高级	1
sign	是	string	签名	87e6d7f106877eb21e07fee8d8fe6302
guid	是	string	下级host表guid	1697110189519423
dataType	是	string	参数类型	默认[]json

返回示例

---错误

```
{
  "code":100002,//参考错误码说明
  "message":"参数错误,请选择套餐",
  "data":[]
}
```

---正确

```
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": ""
}
```

设置虚拟主机DDoS防护

请求参数

参数名	必选	类型	说明	例子
userid	是	string	会员id	1100002
module	是	string	模块	host
time	是	int	时间	1618481552
action	是	string	行为名称	sethost
actionStr	是	string	行为参数	ddosDefend
ddosStatus	是	string	设置参数 状态 1:开启 0:关闭	1
sign	是	string	签名	87e6d7f106877eb21e07fee8d8fe6302
guid	是	string	下级host表guid	1697110189519423

参数名	必选	类型	说明	例子
dataType	是	string	参数类型	默认[]json

返回示例

```

---错误
{
  "code":100002,//参考错误码说明
  "message":"参数错误,请选择套餐",
  "data":[]
}
---正确
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": ""
}

```

设置虚拟主机防注入

请求参数

参数名	必选	类型	说明	例子
userid	是	string	会员id	1100002
module	是	string	模块	host
time	是	int	时间	1618481552
action	是	string	行为名称	sethost
actionStr	是	string	行为参数	setantisql
status	是	string	设置参数 状态 1:开启 0:关闭 1	
sign	是	string	签名	87e6d7f106877eb21e07fee8d8fe6302
guid	是	string	下级host表guid	1697110189519423
dataType	是	string	参数类型	默认[]json

返回示例

```

---错误
{
  "code":100002,//参考错误码说明
  "message":"参数错误,请选择套餐",
  "data":[]
}
---正确
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": ""
}

```

设置虚拟主机网站访问日志

请求参数

参数名	必选	类型	说明	例子
userid	是	string	会员id	1100002
module	是	string	模块	host
time	是	int	时间	1618481552
action	是	string	行为名称	sethost
actionStr	是	string	行为参数	iis_log_status_set
status	是	string	设置参数 状态 1:开启 0:关闭 1	
sign	是	string	签名	87e6d7f106877eb21e07fee8d8fe6302
guid	是	string	下级host表guid	1697110189519423
dataType	是	string	参数类型	默认[]json

返回示例

---错误

```
{
  "code":100002,//参考错误码说明
  "message":"参数错误,请选择套餐",
  "data":[]
}
```

---正确

```
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": ""
}
```

设置虚拟主机伪静态

请求参数

```
---
- name: set-host-static
  url: /api/v1/host/static
  method: post
  headers:
    Content-Type: application/json
  body:
    userid: 1100002
    module: host
    time: 1618481552
    action: sethost
    actionStr: iis_log_status_set
    status: 1
    sign: 87e6d7f106877eb21e07fee8d8fe6302
    guid: 1697110189519423
    dataType: []json
```

返回示例

---错误

```
{
  "code":100002,//参考错误码说明
  "message":"参数错误,请选择套餐",
  "data":[]
}
```

---正确

```
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": ""
}
```

设置虚拟主机程序池

请求参数

参数名	必选	类型	说明	例子
userid	是	string	会员id	1100002
module	是	string	模块	host
time	是	int	时间	1618481552
action	是	string	行为名称	sethost
actionStr	是	string	行为参数	poolSwitch
poolBit	是	string	设置参数 程序位 (32, 64)	64
sign	是	string	签名	87e6d7f106877eb21e07fee8d8fe6302
guid	是	string	下级host表guid	1697110189519423
dataType	是	string	参数类型	默认[]json

返回示例

---错误

```
{
  "code":100002,//参考错误码说明
  "message":"参数错误,请选择套餐",
  "data":[]
}
```

---正确

```
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": ""
}
```

设置虚拟主机IP访问权

请求参数

参数名	必选	类型	说明	例子
userid	是	string	会员id	1100002
module	是	string	模块	host
time	是	int	时间	1618481552
action	是	string	行为名称	sethost
actionStr	是	string	行为参数	ip_security_set
list	是	string	设置参数 ip	192.168.0.1/10 或 (192.168.0.2, 192.168.0.3)
sign	是	string	签名	87e6d7f106877eb21e07fee8d8fe6302
guid	是	string	下级host表guid	1697110189519423
dataType	是	string	参数类型	默认[]json

返回示例

---错误

```
{
  "code":100002,//参考错误码说明
  "message":"参数错误,请选择套餐",
  "data":[]
}
```

---正确

```
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": ""
}
```

虚拟主机远程下载

请求参数

参数名	必选	类型	说明	例子
userid	是	string	会员id	1100002
module	是	string	模块	host
time	是	int	时间	1618481552
action	是	string	行为名称	sethost
actionStr	是	string	行为参数	download
downloadUrl	是	string	设置参数 下载地址	https://www.aa.com/ss.rar
unpackPath	是	string	设置参数 解压路径	/WWWROOT/
sign	是	string	签名	87e6d7f106877eb21e07fee8d8fe6302
guid	是	string	下级host表guid	1697110189519423
dataType	是	string	参数类型	默认[]json

返回示例

---错误

```
{
  "code": 100002, //参考错误码说明
  "message": "参数错误, 请选择套餐",
  "data": []
}
```

---正确

```
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": ""
}
```

虚拟主机网站搬家

请求参数

参数名	必选	类型	说明	例子
userid	是	string	会员id	1100002
module	是	string	模块	host
time	是	int	时间	1618481552
action	是	string	行为名称	sethost
actionStr	是	string	行为参数	webMove
newIp	是	string	设置参数 ip	103.39.208.26

参数名	必选	类型	说明	例子
ftpUser	是	string	设置参数 ftp用户名	host485389
ftpPassword	是	string	设置参数 ftp密码	bEowNHdOd1p3Sw==
fromPath	是	string	设置参数 来源路径	/WWWROOT/
toPath	是	string	设置参数 本地目标路径	/WWWROOT/
sign	是	string	签名	87e6d7f106877eb21e07fee8d8fe6302
guid	是	string	下级host表guid	1697110189519423
dataType	是	string	参数类型	默认[]json

返回示例

```

---错误
{
  "code":100002,//参考错误码说明
  "message":"参数错误,请选择套餐",
  "data":[]
}
---正确
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": ""
}

```

虚拟主机文件解压/压缩

请求参数

参数名	必选	类型	说明	例子
userid	是	string	会员id	1100002
module	是	string	模块	host
time	是	int	时间	1618481552
action	是	string	行为名称	sethost
actionStr	是	string	行为参数	packFile
filepath	是	string	设置参数 解/压缩后目录	/WWWROOT/
rarpath	是	string	设置参数 解/压缩文件	/WWWROOT/ss.rar
doType	是	string	设置参数 类型 1:解压 2:压缩	1
sign	是	string	签名	87e6d7f106877eb21e07fee8d8fe6302
guid	是	string	下级host表guid	1697110189519423
dataType	是	string	参数类型	默认[]json

返回示例

```

---错误
{
  "code":100002,//参考错误码说明
  "message":"参数错误,请选择套餐",
  "data":[]
}

```

```

---正确
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": ""
}

```

设置虚拟主机目录权限

请求参数

参数名	必选	类型	说明	例子
userid	是	string	会员id	1100002
module	是	string	模块	host
time	是	int	时间	1618481552
action	是	string	行为名称	sethost
actionStr	是	string	行为参数	dirSet
dirRight	是	string	设置参数 权限(E:读取 W:写入 D:执行)	E,W,D
dirPath	是	string	设置参数 目录	/WWWROOT/
sign	是	string	签名	87e6d7f106877eb21e07fee8d8fe6302
guid	是	string	下级host表guid	1697110189519423
dataType	是	string	参数类型	默认[]json

返回示例

```

---错误
{
  "code": 100002, //参考错误码说明
  "message": "参数错误, 请选择套餐",
  "data": []
}
---正确
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": ""
}

```

设置虚拟主机运行目录

请求参数

参数名	必选	类型	说明	例子
userid	是	string	会员id	1100002
module	是	string	模块	host
time	是	int	时间	1618481552
action	是	string	行为名称	sethost
actionStr	是	string	行为参数	runpath_set
runDirectory	是	string	设置参数 运行目录	/WWWROOT/

参数名	必选	类型	说明	例子
sign	是	string	签名	87e6d7f106877eb21e07fee8d8fe6302
guid	是	string	下级host表guid	1697110189519423
dataType	是	string	参数类型	默认[]json

返回示例

```

---错误
{
  "code":100002,//参考错误码说明
  "message":"参数错误,请选择套餐",
  "data":[]
}
---正确
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": ""
}

```

设置虚拟主机防盗链

请求参数

参数名	必选	类型	说明	例子
userid	是	string	会员id	1100002
module	是	string	模块	host
time	是	int	时间	1618481552
action	是	string	行为名称	sethost
actionStr	是	string	行为参数	setantilink
referer	是	string	设置参数 允许访问的网址	http://www.aa.com/
linkext	是	string	设置参数 受保护的文件格式	png
sign	是	string	签名	87e6d7f106877eb21e07fee8d8fe6302
guid	是	string	下级host表guid	1697110189519423
dataType	是	string	参数类型	默认[]json

返回示例

```

---错误
{
  "code":100002,//参考错误码说明
  "message":"参数错误,请选择套餐",
  "data":[]
}
---正确
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": ""
}

```

设置虚拟主机防下载

请求参数

参数名	必选	类型	说明	例子
userid	是	string	会员id	1100002
module	是	string	模块	host
time	是	int	时间	1618481552
action	是	string	行为名称	sethost
actionStr	是	string	行为参数	setantidown
ext	是	string	设置参数 屏蔽下载的文件类型	mp3
sign	是	string	签名	87e6d7f106877eb21e07fee8d8fe6302
guid	是	string	下级host表guid	1697110189519423
dataType	是	string	参数类型	默认[]json

返回示例

```
---错误
{
  "code": 100002, //参考错误码说明
  "message": "参数错误, 请选择套餐",
  "data": []
}
---正确
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": ""
}
```

虚拟主机MIME类型添加删除

请求参数

参数名	必选	类型	说明	例子
userid	是	string	会员id	1100002
module	是	string	模块	host
time	是	int	时间	1618481552
action	是	string	行为名称	sethost
actionStr	是	string	行为参数	mime
mime	是	string	设置参数 应用程序	audiox-mpeg
ext	是	string	设置参数 文件类型	.mp3
doType	是	string	设置参数 操作类型 1:添加 2:删除	1
sign	是	string	签名	87e6d7f106877eb21e07fee8d8fe6302
guid	是	string	下级host表guid	1697110189519423
dataType	是	string	参数类型	默认[]json

返回示例

```

---错误
{
  "code":100002,//参考错误码说明
  "message":"参数错误,请选择套餐",
  "data":[]
}
---正确
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": ""
}

```

虚拟主机ISAPI筛选器添加删除

请求参数

参数名	必选	类型	说明	例子
userid	是	string	会员id	1100002
module	是	string	模块	host
time	是	int	时间	1618481552
action	是	string	行为名称	sethost
actionStr	是	string	行为参数	isapi
isapi	是	string	设置参数 筛选器名称	query.free
isapipath	是	string	设置参数 压缩文件/目录	/wwwroot/
doType	是	string	设置参数 操作类型 1:添加 2:删除	1
sign	是	string	签名	87e6d7f106877eb21e07fee8d8fe6302
guid	是	string	下级host表guid	1697110189519423
dataType	是	string	参数类型	默认[]json

返回示例

```

---错误
{
  "code":100002,//参考错误码说明
  "message":"参数错误,请选择套餐",
  "data":[]
}
---正确
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": ""
}

```

清空主机

请求参数

参数名	必选	类型	说明	例子
userid	是	string	会员id	1100002
module	是	string	模块	host
time	是	int	时间	1618481552
action	是	string	行为名称	sethost
actionStr	是	string	行为参数	clearweb
sign	是	string	签名	87e6d7f106877eb21e07fee8d8fe6302
guid	是	string	下级host表guid	1697110189519423
dataType	是	string	参数类型	默认[]json

返回示例

---错误

```
{
  "code":100002,//参考错误码说明
  "message":"参数错误,请选择套餐",
  "data":[]
}
```

---正确

```
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": ""
}
```

开通虚拟主机数据库

请求参数

参数名	必选	类型	说明	例子
userid	是	string	会员id	1100002
module	是	string	模块	host
time	是	int	时间	1618481552
action	是	string	行为名称	setdb
actionStr	是	string	行为参数	create
dbType	是	string	设置参数 数据库类型(1:mssql, 2:mysql) 2	
sign	是	string	签名	87e6d7f106877eb21e07fee8d8fe6302
guid	是	string	下级host表guid	1697110189519423
dataType	是	string	参数类型	默认[]json

返回示例

---错误

```
{
  "code":100002,//参考错误码说明
  "message":"参数错误,请选择套餐",
  "data":[]
}
```

---正确

```

{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": {
    "user": "mysql2153195", //登录用户名
    "password": "S1R2N1p0QmVTUg==", //登录密码
    "name": "mysql2153195_db", //数据库名称
    "type": "2", //数据库类型
    "ftpPath": "D:\\MYSQL\\BACKUP\\mysql2153195_ftp", //数据库备份FTP目录
    "ftpName": "mysql2153195_ftp", //数据库备份FTP名称
    "ftpPassword": "S1R2N1p0QmVTUg==", //数据库FTP密码
    "runStatus": 3, //运行状态: 1-待开通; 2-停止; 3-正常; 5-已过期; 6-已删除;
    "serverDomain": "mysql.zkeys.com", //数据库所在服务器绑定域名
    "ip": "103.39.208.26", //即虚拟主机ip
    "local_ip": "127.0.0.1", //内网IP
    "guard_version": "zkyes_v2", //被控版本: 老被控 zkyes_v1 新被控 zkyes_v2
    "phpmyadmin_url": "http://103.39.208.26:999", //PHPMyAdmin管理地址
    "startTime": "2021-04-15 18:12:33", //业务开通时间
    "endTime": "2021-05-15 18:12:33" //到期时间
  }
}

```

重设虚拟主机数据库密码

请求参数

参数名	必选	类型	说明	例子
userid	是	string	会员id	1100002
module	是	string	模块	host
time	是	int	时间	1618481552
action	是	string	行为名称	setdb
actionStr	是	string	行为参数	password
password	是	string	设置参数 密码	MTIzcXFxYWFT
sign	是	string	签名	87e6d7f106877eb21e07fee8d8fe6302
guid	是	string	下级host表guid	1697110189519423
dataType	是	string	参数类型	默认[]json

返回示例

---错误

```

{
  "code": 100002, //参考错误码说明
  "message": "参数错误, 请选择套餐",
  "data": []
}

```

---正确

```

{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": ""
}

```

}

重设虚拟主机数据库ftp密码

请求参数

参数名	必选	类型	说明	例子
userid	是	string	会员id	1100002
module	是	string	模块	host
time	是	int	时间	1618481552
action	是	string	行为名称	setdb
actionStr	是	string	行为参数	ftpPassword
password	是	string	设置参数 密码	MTIzcXFxYWFT
sign	是	string	签名	87e6d7f106877eb21e07fee8d8fe6302
guid	是	string	下级host表guid	1697110189519423
dataType	是	string	参数类型	默认[]json

返回示例

---错误

```
{
  "code":100002,//参考错误码说明
  "message":"参数错误,请选择套餐",
  "data":[]
}
```

---正确

```
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": ""
}
```

虚拟主机数据库IP访问权

请求参数

参数名	必选	类型	说明	例子
userid	是	string	会员id	1100002
module	是	string	模块	host
time	是	int	时间	1618481552
action	是	string	行为名称	setdb
actionStr	是	string	行为参数	ipList
ipList	是	string	设置参数 ip列表	192.168.32.159,192.138.32.160
sign	是	string	签名	87e6d7f106877eb21e07fee8d8fe6302
guid	是	string	下级host表guid	1697110189519423
dataType	是	string	参数类型	默认[]json

返回示例

```

---错误
{
  "code":100002,//参考错误码说明
  "message":"参数错误,请选择套餐",
  "data":[]
}
---正确
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": ""
}

```

重设虚拟主机数据库

请求参数

参数名	必选	类型	说明	例子
userid	是	string	会员id	1100002
module	是	string	模块	host
time	是	int	时间	1618481552
action	是	string	行为名称	setdb
actionStr	是	string	行为参数	change
dbType	是	string	设置参数 数据库类型(1:mssql, 2:mysql) 2	
sign	是	string	签名	87e6d7f106877eb21e07fee8d8fe6302
guid	是	string	下级host表guid	1697110189519423
dataType	是	string	参数类型	默认[]json

返回示例

```

---错误
{
  "code":100002,//参考错误码说明
  "message":"参数错误,请选择套餐",
  "data":[]
}
---正确
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": {
    "user": "mysql2342136",//登录用户名
    "password": "QWRuVk0xeXJJJeA==",//登录密码
    "name": "mysql2342136_db",//数据库名称
    "type": null,//数据库类型
    "spaceNow": 0,//已使用数据库空间,单位为Kb
    "path": "D:\\MYSQL\\DATA\\mysql2342136",//数据库目录
    "ftpPath": "D:\\MYSQL\\BACKUP\\mysql2342136_ftp",//数据库备份FTP目录
    "ftpName": "mysql2342136_ftp",//数据库备份FTP名称
    "ftpPassword": "QWRuVk0xeXJJJeA==",//数据库FTP密码
  }
}

```

```

        "ipWhiteList": "110", //ip白名单
        "ip": "103.39.208.26", //即虚拟主机ip
        "runStatus": 3, //运行状态: 1-待开通; 2-停止; 3-正常; 5-已过期; 6-已删除;
        "serverDomain": "mysql.zkeys.com" //数据库所在服务器绑定域名
    }
}

```

清空虚拟主机数据库

请求参数

参数名	必选	类型	说明	例子
userid	是	string	会员id	1100002
module	是	string	模块	host
time	是	int	时间	1618481552
action	是	string	行为名称	setdb
actionStr	是	string	行为参数	clearDb
sign	是	string	签名	87e6d7f106877eb21e07fee8d8fe6302
guid	是	string	下级host表guid	1697110189519423
dataType	是	string	参数类型	默认[]json

返回示例

```

---错误
{
    "code": 100002, //参考错误码说明
    "message": "参数错误, 请选择套餐",
    "data": []
}
---正确
{
    "code": 0,
    "message": "success",
    "data": ""
}

```

虚拟主机网站备份

请求参数

参数名	必选	类型	说明	例子
userid	是	string	会员id	1100002
module	是	string	模块	host
time	是	int	时间	1618481552
action	是	string	行为名称	sethost
actionStr	是	string	行为参数	backup
sign	是	string	签名	87e6d7f106877eb21e07fee8d8fe6302
guid	是	string	下级host表guid	1697110189519423
dataType	是	string	参数类型	默认[]json

返回示例

---错误

```
{
  "code":100002,//参考错误码说明
  "message":"参数错误,请选择套餐",
  "data":[]
}
```

---正确

```
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": {"backup_file":"host485389_20210420112453.zip"}
}
```

虚拟主机数据库备份

请求参数

参数名	必选	类型	说明	例子
userid	是	string	会员id	1100002
module	是	string	模块	host
time	是	int	时间	1618481552
action	是	string	行为名称	setdb
actionStr	是	string	行为参数	backup
sign	是	string	签名	87e6d7f106877eb21e07fee8d8fe6302
guid	是	string	下级host表guid	1697110189519423
dataType	是	string	参数类型	默认[]json

返回示例

---错误

```
{
  "code":100002,//参考错误码说明
  "message":"参数错误,请选择套餐",
  "data":[]
}
```

---正确

```
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": {"backup_file":"20210420133738.sql"}
}
```

虚拟主机数据库恢复

请求参数

参数名	必选	类型	说明	例子
userid	是	string	会员id	1100002
module	是	string	模块	host

参数名	必选	类型	说明	例子
time	是	int	时间	1618481552
action	是	string	行为名称	setdb
actionStr	是	string	行为参数	restore
backFile	是	string	设置参数 备份文件名称	20210420133738.sql
sign	是	string	签名	87e6d7f106877eb21e07fee8d8fe6302
guid	是	string	下级host表guid	1697110189519423
dataType	是	string	参数类型	默认[]json

返回示例

---错误

```
{
  "code":100002,//参考错误码说明
  "message":"参数错误,请选择套餐",
  "data":[]
}
```

---正确

```
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": ""
}
```

虚拟主机详情

请求参数

参数名	必选	类型	说明	例子
userid	是	string	会员id	1100002
module	是	string	模块	host
time	是	int	时间	1618481552
action	是	string	行为名称	gethosts
sign	是	string	签名	87e6d7f106877eb21e07fee8d8fe6302
guid	是	string	下级host表guid	1697110189519423
dataType	是	string	参数类型	默认[]json

返回示例

---错误

```
{
  "code":100002,//参考错误码说明
  "message":"参数错误,请选择套餐",
  "data":[]
}
```

---正确

```
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": {
```

```

"item": [
  {
    "guid": "1697100913234671", //guid
    "type": "0", //主机类型:0-套餐; 1-弹性
    "groupId": "12", //主机类型标识[]host_group表的gsign
    "pId": "1697006972568518", //套餐标识, 实际存储host_product表
    "lineId": "1696381054948337", //线路id
    "ip": "103.39.208.26", //IP地址
    "defaultDomain": "host485389.host.zkeys.com", //虚拟主机默认域名
    "domains": "", //绑定域名列表, 多个用英文逗号隔开
    "domainHttps": "", //HTTPS域名, 最多只能绑定一个, 仅独享主机可绑
    "space": "2.00", //虚拟主机空间
    "connections": "150", //连接数
    "spaceNow": 1.341796875, //已使用空间大小, 单位为Kb
    "flowNow": "0.00", //已使用流量大小, 单位为Kb
    "indexDoc":
    "index.php,index.html,index.htm,index.asp,index.aspx", //虚拟主机默认首页文档
    "errorDoc": "", //错误页面文件
    "errorMessage": "", //虚拟主机错误提示语
    "accessScript": "0", //执行脚本许可: 0无权限、1纯脚本
    "accessPath": "", //执行目录
    "appool": "1", //应用池类型: 0-共享; 1-独立
    "mime": "", //文件扩展名配置
    "FS0": "0", //FS0权限:0-关闭; 1-开启
    "executeStatus": "0", //执行权限状态: 0-开启; 1-关闭
    "dirPath": "", //目录权限列表, 多个目录一起设置, 用"| "号隔开, 为空, 默认
    "dirStatus": "", //目录读写权限[]E-读; W-写; D-删除
    "isApi": "", //ISAPI
    "ipSecurity": "", //IP白名单
    "userScriptMaps": "", //用户脚本映射
    "phpVersion": "php5.6", //当前PHP版本
    "aspVersion": "", //当前.NET版本
    "lineMode": "0", //管道类型:0-集成; 1-经典
    "executePath": "", //执行目录列表, 多个以英文''|''分隔
    "indeIp": "0", //是否为独立IP[]0-不是; 1-是
    "domainLimit": "50", //虚拟主机默认最多可绑定域名数
    "dirLimit": "0", //子目录数限制, 套餐赠送的子目录数
    "bandwidth": "512", //带宽大小
    "cpu": "0", //CPU占比
    "runStatus": "2", //虚拟主机运行状态: 2 运行 | 4 停止 | 6 暂停 | 7
    "lockStatus": "0", //锁定状态: 0未锁定 | 1已锁定
    "lockReason": "", //锁定原因
    "lockTime": null, //锁定时间
    "ftpUser": "host485389", //ftp用户名
    "ftpStatus": "1", //FTP状态: 0暂停 | 1正常
    "startTime": "2021-04-15 18:12:33", //业务开通时间
    "endTime": "2021-05-15 18:12:33", //到期时间
    "ftpport": null, //ftp上传端口号
  }
]

```

的GUID

项目下所有文件可执行

已过期 | 8 已删除

```
"antiLeech": "0", //防盗链开关: 0-开启; 1-关闭
"antiLinkExt": "", //防盗链文件类型
"antiLinkRewrite": "", //防盗链默认显示图片地址
"antiLinkReferer": "", //防盗链允许访问的地址
"antiDown": "", //防下载类型
"ccLevel": "0", //CC防护等级 0 未开启 | 1低 | 2中 | 3高
"ddosStatus": "1", //是否开启DDOS防护: 0否 | 1是
"poolBit": "0", //程序池32 64
"scriptMaps": "asp,.net2.0,php5.6", //支持脚本asp或php或asp,php
"syncStatus": "0", //同步状态: 0-失败; 1-成功
"rarTimes": "0", //解压次数, 写入时判断最后解压/压缩/远程下载时间是否
为当天, 如果是当天, 次数+1, 如果不是当天, 次数清0再+1
"rarTime": "2021-04-16 17:25:58", //最后解压/压缩/远程下载时间
"ccStatus": "1", //是否开启CC防护: 0 否 | 1 是
"dirList": null, //子目录列表
"addDirLimit": "0", //额外购买的子目录数
"httpredirect": "", //301重定向
"certname": "", //证书名称, 仅独享主机可添加证书
"redirectFromDomain": "", //重新向来源域名
"redirectToDomain": "", //重新向目标域名
"setAntiSql": "0", //防注入开关: 0关闭 | 1开启
"blockStatus": "0", //黑洞状态: 0 正常 | 1黑洞中
"is_free": "0", //是否为免费主机: 0否 | 1是
"allow_visit_ip": "1", //是否允许通过IP直接访问: 1允许 | 0禁止 (仅针
对独享主机)

"path": "D:\\WWWROOT\\host876198", //虚拟主机路径
"guard_version": "zkyes_v2", //被控版本: 老被控 zkyes_v1新被控
zkyes_v2

"pan_domain_bind": "0", //是否支持泛域名绑定: 0不支持、1支持
"db": {
  "gsign": "2", //标识允许切换的数据库类型
  "user": "mysql2342136", //登录用户名
  "name": "mysql2342136_db", //数据库名称
  "type": "2", //数据库类型
  "space": "2048", //数据库空间
  "spaceNow": "0.00", //已使用数据库空间, 单位为Kb
  "path": "D:\\MYSQL\\DATA\\mysql2342136", //数据库目录
  "buyType": "0", //备注:0-赠送, 1-购买
  "ftpPath": "D:\\MYSQL\\BACKUP\\mysql2342136_ftp", //数据库
备份FTP目录

  "ftpName": "mysql2342136_ftp", //到期时间
  "startTime": "2021-04-15 18:12:33", //业务开通时间
  "endTime": "2021-05-15 18:12:33", //
  "ipWhiteList": "110", //ip白名单
  "ip": "103.39.208.26", //即虚拟主机ip
  "serverDomain": "mysql.zkeys.com", //数据库所在服务器绑定域名
  "runStatus": "3", //运行状态: 1-待开通; 2-停止; 3-正常; 5-已过期;
6-已删除;

  "lockStatus": null, //锁定状态: 0未锁定 | 1已锁定
  "lockReason": null, //锁定原因
  "lockTime": null, //锁定时间
```

```

        "phpmyadmin_url": "http://103.39.208.26:999", //PHPMyAdmin
管理地址
        "guard_version": "zkyes_v2", //被控版本: 老被控 zkyes_v1[]新被
控 zkyes_v2
        "local_ip": "127.0.0.1" //内网IP
    }
}
],
"totalNumber": 1,
"totalPage": 1,
"pageNumber": 20
}
}

```

虚拟主机数据库详情

请求参数

参数名	必选	类型	说明	例子
userid	是	string	会员id	1100002
module	是	string	模块	host
time	是	int	时间	1618481552
action	是	string	行为名称	getuserdbs
sign	是	string	签名	87e6d7f106877eb21e07fee8d8fe6302
guid	是	string	下级host表guid	1697110189519423
dataType	是	string	参数类型	默认[]json

返回示例

---错误

```

{
    "code": 100002, //参考错误码说明
    "message": "参数错误, 请选择套餐",
    "data": []
}

```

---正确

```

{
    "code": 0,
    "message": "success",
    "data": {
        "item": [
            {
                "guid": "1697100913234671", //guid
                "gsign": "2", //标识允许切换的数据库类型
                "user": "mysql2342136", //登录用户名
                "name": "mysql2342136_db", //数据库名称
                "type": "2", //数据库类型
                "space": "2048", //数据库空间
                "spaceNow": "0.00", //已使用数据库空间, 单位为Kb
                "path": "D:\\MYSQL\\DATA\\mysql2342136", //数据库目录
                "buyType": "0", //备注: 0-赠送, 1-购买
            }
        ]
    }
}

```

```

    "ftpPath": "D:\\MYSQL\\BACKUP\\mysql2342136_ftp", //数据库备份FTP目录
    "ftpName": "mysql2342136_ftp", //到期时间
    "startTime": "2021-04-15 18:12:33", //业务开通时间
    "endTime": "2021-05-15 18:12:33", //
    "ipWhiteList": "110", //ip白名单
    "ip": "103.39.208.26", //即虚拟主机ip
    "serverDomain": "mysql.zkeys.com", //数据库所在服务器绑定域名
    "runStatus": "3", //运行状态: 1-待开通; 2-停止; 3-正常; 5-已过期; 6-已
删除;
    "lockStatus": null, //锁定状态: 0未锁定 | 1已锁定
    "lockReason": null, //锁定原因
    "lockTime": null, //锁定时间
    "phpmyadmin_url": "http://103.39.208.26:999", //PHPMysql管理
地址
    "guard_version": "zkeys_v2", //被控版本: 老被控 zkeys_v1 新被控
zkeys_v2
    "local_ip": "127.0.0.1" //内网IP
    }
  ],
  "totalNumber": 1,
  "totalPage": 1,
  "pageNumber": 20
}
}
}

```

虚拟主机退款

请求参数

参数名	必选	类型	说明	例子
userid	是	string	会员id	1100002
module	是	string	模块	host
time	是	int	时间	1618481552
action	是	string	行为名称	setdb
actionStr	是	string	行为参数	refund
sign	是	string	签名	87e6d7f106877eb21e07fee8d8fe6302
guid	是	string	下级host表guid	1697110189519423
dataType	是	string	参数类型	默认[]json

返回示例

```

---错误
{
  "code": 100002, //参考错误码说明
  "message": "参数错误, 请选择套餐",
  "data": []
}
---正确
{
  "code": 0,

```

```
"message": "success",  
"data": ""  
}
```